JRコンテナ形式別一覧表

日本貨物鉄道株式会社
2025年4月5日現在

一般運用のコンテナ

12フィートコンテナ（一般用）

コンテナ形式	内法寸法(mm)			妻入口寸法(mm)		側入口寸法(mm)		内容積(㎥)	荷重(t)	扉位置			保有数
	長さ	幅	高さ	幅	高さ	幅	高さ			片妻	片側	両側	
19D	3,647	2,275	2,252	―	―	3,635	2,187	18.7	5.0			○	20,923
19G	3,587	2,325	2,232	2,307	2,158	3,525	2,187	18.6	5.0	○	○		6,624

12フィート通風コンテナ（輸送中の内部換気が可能）

コンテナ形式	内法寸法(mm)			妻入口寸法(mm)		側入口寸法(mm)		内容積(㎥)	荷重(t)	扉位置			保有数
	長さ	幅	高さ	幅	高さ	幅	高さ			片妻	片側	両側	
V19B	3,587	2,308	2,228	2,307	2,158	3,525	2,187	18.5	5.0	○	○		2,711
V19C	3,647	2,275	2,245	―	―	3,635	2,187	18.6	5.0			○	8,743

限定運用のコンテナ

12フィート背高コンテナ

コンテナ形式	内法寸法(mm)			妻入口寸法(mm)		側入口寸法(mm)		内容積(㎥)	荷重(t)	扉位置			保有数
	長さ	幅	高さ	幅	高さ	幅	高さ			片妻	片側	両側	
20C	3,647	2,278	2,352	―	―	3,635	2,287	19.5	5.0			○	93
20D	3,647	2,275	2,352	―	―	3,635	2,287	19.5	5.0			○	11,739
20E	3,594	2,323	2,339	2,307	2,258	3,532	2,287	19.5	5.0	○	○		149
20G	3,593	2,323	2,342	2,307	2,258	3,531	2,287	19.6	5.0	○	○		6,791

20フィートコンテナ

コンテナ形式	内法寸法(mm)			妻入口寸法(mm)		側入口寸法(mm)		内容積(㎥)	荷重(t)	扉位置			保有数
	長さ	幅	高さ	幅	高さ	幅	高さ			片妻	片側	両側	
30B	5,981	2,328	2,183	2,240	2,065	5,861	2,065	30.4	8.8	○		○	19
30C	6,007	2,328	2,178	2,200	2,061	5,961	2,061	30.4	8.8	○		○	61
30D	6,007	2,328	2,178	2,200	2,061	5,961	2,061	30.4	8.8	○		○	249

31フィートウィングコンテナ

コンテナ形式	内法寸法(mm)			妻入口寸法(mm)		側入口寸法(mm)		内容積(㎥)	荷重(t)	扉位置			保有数
	長さ	幅	高さ	幅	高さ	幅	高さ			片妻	片側	両側	
48A	9,240	2,350	2,210	2,310	2,210	8,503	2,822	48.0	13.8	○		○	58
49A	9,240	2,350	2,237	2,310	2,210	8,503	2,822	48.6	13.8	○		○	109